

IMPERMEXA®



FICHA TÉCNICA



SOLUCION ESTATICIDA

DESCRIPCION:

SOLUCIÓN ESTATICIDA 100% SOLUBLE EN AGUA

ADITIVO FABRICADO EN BASE DE AGUA PARA LIMPIAR Y ELIMINAR LAS CARGAS ELÉCTRICAS EN SUPERFICIE DIVERSAS DE MATERIALES AISLANTES (PRIMORDIALMENTE PLÁSTICOS) QUE NO SE PUEDEN ATERRIZAR.

EVITA QUE EL PRODUCTO TRATADO ATRAIGA POLVO O BIEN INDUZCA CARGA A COMPONENTES SECIBLES, TIENE UN PH DE 6-8, GENERACIÓN DE VOLTAJE MENOS 50v A 23°C CON HUMEDAD DE 12%, TIEMPO DE DESCARGA 0.01 SEG DENSIDAD 998 65/CM³, OLOR A JABON NEUTRO, TEMPERATURA DE CONGELACIÓN -2°C, BIODEGRADABLE, NO TÓXICO, NO FLAMABLE, BAJO EN NIVEL DE CONTAMINACIÓN IÓNICA.

VENTAJAS:

EXCELENTE CALIDAD FABRICADO EN **MÉXICO**, IDEAL PARA APLICAR EN LUGARES TRABAJO DONDE SE REQUERA ELIMINAR LAS CARGAS ELÉCTRICAS ACUMULADAS POR FRICCIÓN. CUMPLE ANSI / ESD S20-20-2007.

PRESENTACIÓN:

4 TAMAÑOS: 1LT, 4 LT, 20 LT Y 200 LTS

COLORES:

TRASLUCIDO

EMPAQUE:

1 PZA

ACCESORIOS:

APLICADOR ASPERSOR EN LA PRESENTACION DE 1 LT.

Visitanos en www.impermexa.com