



ELNG3-OIP NEGRO

**ANTIFATIGUE®
Technology**

NOM-113-STPS-CE

**A I R
TECHNOLOGY**

**AIRFLOW®
FORROS**

DESCRIPCIÓN:	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL.
CERTIFICACIÓN:	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009).
CORTE:	MICROPIEL ECO PERFORMANCE LEATHER HIDROFUGADA IMPORTADA.
CASCO:	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS).
SUELA:	HULE COMPUESTO ACRILO-NITRILLO
ENTRESUELA:	POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY (CÁPSULA DE AIRE OCULTA EN TALÓN)
HORMA:	EEE TALLAS: 22-32 CON MEDIOS PUNTOS (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA).
PLANTILLA:	EVA ONSTEAM PREFORMADA DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACION TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS.
FORROS:	AIRFLOW® TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS TRIDIMENSIONALES, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO.
CONSTRUCCIÓN:	STROBEL; PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTITCHER



ELEMENTO:	MATERIAL/TIPO:	COLOR:	OTRAS ESPECIFICACIONES:
Presentación:	Borcegui	Negro	Casco Policarbonato
Talonera:	TPU	Negro	Soporte en talón material muy resistente a la abrasión.
Puntera:	TPU	Negro	Soporte en punta material muy resistente a la abrasión.
Chinela:	Micropiel Eco Performance Leather Imp.	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada
Chaleco lateral:	Micropiel Eco Performance Leather Imp.	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tamboreada
Forro chinela:	Textil Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Forro talón:	Textil Poliamida-Poliéster.	Rojo	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Forro lengua:	Textil Poliamida-Poliéster.	Rojo	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Cuello:	Textil base Poliuretano.	Negro	Espesor 0.6 a 0.8 mm
Lengüeta:	Textil base Poliuretano.	Negro	Espesor 0.6 a 0.8 mm
Entretelas:	Textil algodón.	Blanco	Transpirable, Antibacterial, con elasticidad
Ojillos:	Perforados y ganchos Sintéticos	Negro	4 ganchos dieléctricos y 8 perforaciones
Etiqueta lengua:	Alta Frecuencia	Negro	
Etiqueta lateral:	PVC (Plastisol)	Negro	
Hilos:	Poliamida (Nylon)	Neg/Gris/Rojo	
Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Negro	40 / 3
Agujeta:	Poliéster con alma de poliéster	Gris	2 mm espesor con protección Antibacterial
Empaque:	Caja individual con logo	Negro/rojo	Resistencia 50 Kg. A la tensión
		Negro	Etiqueta con identificación de producto

RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones Extremas Húmedas o secas, Uso Rudo,
Resistente a aceites/solventes, Antiderrapante.

HUELLA DE SUELA



REF.:	DIMENSIONES SUELA	MEDIDA:
1.-	Enfranque:	20 mm
2.-	Spring:	25 mm
3.-	Prof. De Huella:	6 mm
4.-	Tacón:	35 mm

REF.:	ALTURA CORTE	MEDIDA:
1.-	Exterior	15 cm
2.-	Interior	11 cm

PESO GRS: PIE/650.5 / PAR/1301