

CALZADO ESD TENIS CON CIERRE

USO

Protección de los pies utilizada en la industria electrónica y diversos ramos de la industria.

MATERIALES / ESPECIFICACIONES

- Fabricado en Piel 100% flor entera de ganado vacuno en espesor de 1.7 mm. curtida al cromo.
- Color negro o blanco.
- Cuenta con cierre al frente.
- Acojinado en su interior, forro antitranspirante.
- Plantilla Ergonómica de poliuretano con triple memoria y antimicótica.
- Brinda excelente conducción a tierra.
- Rango de resistencia: Límite inferior (ohms) 7.5 x 10 e 5; Límite superior (ohms) 1 x 10 e 9.
- Se recomienda no usar talco y no cambiar la plantilla original por ser especial para el calzado antiestático.

PLANTILLA/SUELA

- Suela ESD anti-derrapante con acrilonitrilo.
- Resistente a grasas, ácidos y solventes.
- Planta conductiva.



Calzado Antiestático tipo Tenis con cierre



TALLAS

Corrida del 22 al 30 en números enteros.
Se fabrica también con casco de poliamida o acero sobre pedido.

NORMATIVA

- ANSI/ ESD 20 20-2007
- ANSI-ESD STM-9.1-2006
- NOM-113 NYCE , STP-1994

